

C-H-Clean 3

Uhlovodíkový čistící a odmašťovací přípravek III. třídy hořlavosti

OBECNÝ POPIS

C-H-Clean 3 je organický lehký uhlovodíkový přípravek. Neobsahuje halogenované uhlovodíky, obsah aromatických látek je pod 0,1 %. Dále neobsahuje PTBB, PCB a PCT a proto je hodnocen jako vhodný produkt z hlediska životního prostředí. Je neagresivní proti nátěrům a umělým hmotám. Přípravek je téměř bez zápachu, nezatěžuje pracovní prostředí!!! Hodí se jako náhrada chlorovaných uhlovodíků typu perchloretylen, ale nelze jej aplikovat v parách. Používá se v neředěném stavu. S vodou se neslučuje a tvoří ostré rozhraní. Odpařuje se beze zbytku. Je nepolární což znamená, že po jeho aplikaci je povrch chráněn proti vzdušné vlhkosti po dobu 24 až 48 hod. podle typu skladování. Protože se jedná o uhlovodíkový přípravek, je vhodný pro různé jakosti materiálů od ocelí až po barevné kovy a jejich slitiny, sklo, plasty. Velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální tuky a oleje. Odplavuje mechanické nečistoty včetně měkkých typů karbonů.

VÝHODY

- dokonalé odmaštění za dobrou cenu
- možnost použití v uzavřených prostorech - dílnách, poněvadž přípravek je téměř bez zápachu
- odmašťování bez ohřevu lázně – úspora energie
- dodavatelská firma T-LAB s.r.o. odebírá nasycený přípravek zpět k zneškodnění
- **cena zneškodnění přípravku je zahrnuta v nákupní ceně**

OBLAST POUŽITÍ

Nanáší se štětcem nebo nízkotlakým postřikem, případně se aplikuje ve spreji.

C-H-Clean 3, je přípravek, který díky svým vlastnostem se hojně používá v ekologických mycích stolech, v automatických odmašťovacích zařízeních, lakovacích linkách, ultrazvucích atd. Aplikujeme jej i na hrubé vrstvy nečistot, které jsou postupně rozpouštěny a odplavovány. Mezi další možnosti využití patří, díky své elektrické nevodivosti, čištění elektromotorů. Odpařuje se beze zbytku čehož se z výhodou využívá.

Nanáší se štětcem nebo nízkotlakým postřikem, ponorem, případně se aplikuje ve spreji. Tento přípravek je možno použít i v ultrazvukových vanách.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI (TYPICKÁ DATA)

Skupenství	kapalné	Barva	čirá
Zápalná teplota	- °C	Specifická váha	760 kg/m ³
Bod vzplanutí	63°C	Zápach	charakteristický
Bod varu	190°C	Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Bod tuhnutí	-50°C		

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

- Potřebné informace najdete v nejaktuálnějších bezpečnostních listech.

POZNÁMKY

- C-H-Clean 3 je k dispozici v 5, 25, 50 a 200ltr balení.