

Vakuová pumpa na měření, vytváření tlaku a podtlaku, s příslušenstvím

JONNESWAY AI040031

Návod k použití



Popis výrobku:

Sada pro testování tlaku a podtlaku např. u podtlakového magnetického ventilu, MAP senzorů, palivové nádrže ap. Set obsahuje přesný manometr pro testování a servis mnoha různých tlakových systémů v automobilech.

Umožňuje odvětrání brzd a testovat podtlakové systémy v automobilech.

Sada obsahuje:

Kovová pumpa s dobře čitelným manometrem (rozsah -1 až 4 bar) a anatomickým potahem rukojetí

2x Flexibilní přívodní hadice – průměr 6 mm, délka 600 mm

Sada svorek a konektorů

Sada kratších propojovacích hadiček

Nádržka s víčkem se dvěma přívodními otvory

Náhradní víčko na nádržku – bez přívodních otvorů

Pracovní postup:

1. Pomocí příslušné koncovky připojte pumpu k příslušné části, kterou potřebujete otestovat.
2. Pomocí otočné hlavy nastavte pracovní rozsah: IN – podtlak; OUT - Tlak.
3. Podle nastavení přístroje se pumpováním vytvoří tlak nebo podtlak. Při práci pro kontrolu sledujte manometr.

Pozor! Při nasávání kapalin vždy použijte nádobku! Provozní náplně automobilu se nesmí dostat do pumpy!